

Serie FT

La serie **FT** incluye varios modelos de hidrolimpiadoras, cuya robusta estructura las convierte en máquinas profesionales con todos los accesorios necesarios. Existe un modelo monofásico y varios trifásicos. Su presión varía de 130 a 220 bar. y todos los modelos están equipados con parada automática.

CARACTERÍSTICAS:

- i Motor eléctrico de dos polos (2.800 r.p.m). (Motor de cuatro polos (1.450 r.p.m.) en el modelo FT-PRO).
- i Motores con protección térmica para trabajos continuados.
- i Dispensa producto químico a baja presión controlado desde la lanza.
- i Bomba con tres pistones cerámicos, sistema de cigüeñal y cabezal de bronce modelo *INTERPUMP*.
- i Filtro de entrada de agua.
- i Depósito de producto químico.
- i Tapa del ABS y del chasis en aluminio; mango y depósito en plástico reforzado.
- i Manómetro de presión (mod. FT-PRO).



CE

Enrollador máximo 15 m., opcional

ACCESORIOS DE SERIE:

- i Pistola con prolongación.
- i Latiguillo de doble maya de acero R2A 5/16" de 8 m. de longitud.
- i Lanza doble dotada de sistema de presión y control de producto químico.
- i Boquilla de alta presión de acero.
- i Boquilla de latón para producto químico a baja presión.



PARO TOTAL	PRESIÓN MÁX. bar/psi	CAUDAL DE AGUA l/min/gpm	TEMPERATURA MÁX. °C/°F (en admisión)	TENSIÓN ph-V-Hz	POTENCIA CONEXIÓN Kw	RPM	DEPÓSITO DE DETERGENTE l/gal	LARGO cm.	ANCHO cm.	ALTO cm.	PESO Kg/lb
------------	-------------------------	-----------------------------	---	-----------------	-------------------------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	----------	------------

FT13011TS	Sí	130/1.900	9/2,4	40/104	1-230-50	3,8	2.800	8/2,14	75	48	88	43/95
FT17016TS	Sí	170/2.550	14,3/3,8	40/104	3-240/400-50	7	2.800	8/2,14	75	48	88	45/99
FT21516TS	Sí	215/3.225	14,3/3,8	40/104	3-240/400-50	9,5	2.800	8/2,14	75	48	88	46/101
FT22018TS	Sí	220/3.300	17,5/4,7	40/104	3-240/400-50	10,2	2.800	8/2,14	75	48	88	50/110
FT13011PRO	Sí	130/1.950	10,5/2,8	40/104	1-230-50	3,8	1.450	8/2,14	75	48	88	54/119
FT15014PRO	Sí	150/2.200	13/3,5	40/104	3-240/400-50	7	1.450	8/2,14	75	48	88	55/121
FT20015PRO	Sí	200/3.000	15/4	40/104	3-240/400-50	9,5	1.450	8/2,14	75	48	88	61/134



Nº 1.2 | Edición nº 0 | fecha: enero de 2004


ACCESORIOS OPCIONALES

• Boquillas de todos los tipos. consultar


• Latiguillo SAE 100 R2A 3/8 1m. 0168500000
 Latiguillo SAE 100 R2A 1/4 1m.(FT130) . . 0168500010




• Portaboquillas doble
 (chorro redondo y abanico).. 1023000000



• Portaboquillas regulable




• Arenador con sonda
 Tipo1 (FT 130, FT13011PRO) 2924002020
 Tipo2 (FT 170, FT15014PRO) 1001501001
 Tipo3 (FT 215, FT220, FT20015PRO) 1001501002




• Lanzas de distintas longitudes.

600 mm.	1000908311
900 mm.	1000908312
1200 mm.	1000908313
1500 mm.	1000908315
1800 mm.	1000901005
2000 mm.	1000908316
Prolongación 400 mm.	1040770000



• Ratón para desatascar tuberías
 1/8 H drainet (FT130, 13011PRO) 1000102002
 3/8 M drainet (FT170, 215, 220, 20015PRO) . 1025121051
 1/4 H drainet (F15014PRO) 1025120151



• Enrollador de manguera 0173110200



• Boquilla turbo
 FT13011TS. 1025110011
 FT17016TS, FT21516TS,
 FT22018TS,FT20015PRO. 3125172045



• Lanza espuma/productos agresivos
 de 1 l. 1029082000



• Cepillo rotativo de nylon 1029050015



• Pistola MV 950 1030215400



• Cabezal de ángulo variable
 1,1 mm. (FT13011TS) 1001604003
 1,2 mm. (FT17016TS, FT15014PRO) 1001604002
 1,3 mm. (FT21516TS, FT20015PRO, FT22018TS) 1001604004