

Serie Hobby

· **KRÜGER** presenta una amplia gama de hidrolimpiadoras serie hobby con un atractivo diseño, fáciles de transportar y adecuadas para todas las aplicaciones de limpieza (eliminación de la suciedad acumulada en entradas y accesos, muros de jardines, fachadas, terrazas, piscinas, musgos, líquenes, limpieza eficaz de todo tipo de embarcaciones, vehículos particulares, maquinaria de jardinería, etc.) Son hidrolimpiadoras potentes y están equipadas con los accesorios necesarios para los distintos usos. Las prestaciones van de 100 bar. y 6 l./min. hasta 150 bar. y 8 l./min. Todos los modelos de bricolaje llevan motor de dos polos.



CARACTERÍSTICAS K100-K101-K101EX:

- Posición de trabajo vertical (excepto mod. **K101** y **K101EX**).
- Paro total (excepto **K101**).
- Bomba de tres pistones de acero y cabezal de aleación ligera.
- Motor eléctrico asíncrono con protección térmica (excepto **K100**, motor eléctrico autoventilado con protección térmica).
- Filtro entrada de agua.
- Salida producto químico con lanza de espuma.

ACCESORIOS DE SERIE K100-K101-K101EX:

- Pistola con lanza de alta presión y 5 m. de latiguillo con enchufes rápidos.
- Lanza de espuma con cabezal intercambiable alta/baja presión, mando de detergente y regulación del ángulo de salida del agua.
- Cabezal de ángulo variable.



· A partir del modelo **K120N** todos los modelos **KRÜGER** vienen equipados con carro y asa para su fácil transporte hasta el lugar de trabajo. Los alojamientos para accesorios incorporados y 2 ganchos para dejar las mangueras permiten un cómodo almacenamiento. Estos modelos vienen equipados con bombas axiales de alta calidad. Los modelos **EX** llevan el enrollador de manguera incorporado, a excepción de **K101EX** con carro de transporte.

CARACTERÍSTICAS:

- Bomba axial con 3 pistones de acero.
- Cabezal de bomba de aleación ligera.
- Salida de producto químico con espumante.
- Salida de producto químico en baja presión y controlado desde la lanza.
- Paro total.
- Filtro entrada de agua.
- Motor asíncrono con protección térmica.
- Posición de trabajo vertical.
- Sujeciones para accesorios incorporadas y gancho frontal para manguera.

Mod. **K140N/K150**
K140NEX / K150NEX



Mod. **K120N**

ACCESORIOS DE SERIE:

- Lanza con enchufe rápido tipo bayoneta.
- Cabezal de ángulo variable.
- Pistola con manguera de 6 m. y enchufes rápidos (K120N).
- Pistola con manguera incorporada de 7 m. y enchufes rápidos (K140N/K140NEX, K150/K150NEX).
- Cabezal intercambiable alta/baja presión, mando detergente y regulación del ángulo de salida de agua.

MODELO	K100	K101 (H101)	K101EX	K120N	K140N	K140NEX	K150	K150NEX
PARO TOTAL	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PRESIÓN MÁX. bar/psi	100/1.500	100/1.500	120/1.800	120/1.800	140/2.000	140/2.000	150/2.200	150/2.200
CAUDAL DE AGUA l/min/gpm	6/1,6	6/1,6	6/1,6	7/1,8	7,5/2	7,5/2	8/2,2	8/2,2
TEMPERATURA MÁX. °C/°F(en admisión)	40/104	40/104	40/104	40/104	40/104	40/104	40/104	40/104
TENSIÓN ph-V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
POTENCIA CONEXIÓN Kw	1,6	1,6	1,6	1,8	2,4	2,4	3,1	3,1
RPM	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
DEPÓSITO DE DETERGENTE l/gal	0,5/0,13	0,5/0,13	0,5/0,13	0,5/0,13	1/0,26	1/0,26	1/0,26	1/0,26
DIMENSIONES LxAnxAl cm	23x23x46	37x19x29	37x19x70	34x32x75	26x30x86	26x30x86	26x30x86	26x30x86
PESO Kg/lb	5,5/12	9/20	11/24	18/40	19/42	21/46	23,5/52	23,5/52

Serie HL

Nuevo modelo agua caliente

· Krüger les presenta la última novedad en limpieza; una hidrolimpiadora serie bricolaje de agua caliente, que minimiza el tiempo de limpieza para cualquier aplicación siendo compacta y manejable.

MODELO	HL1106CTS
PARO TOTAL	Sí
PRESIÓN MÁX. bar/psi	110/1.600
CAUDAL DE AGUA l/min/gpm	6/1,6
TEMPERATURA MÁX. °C/°F generada	70/158
TENSIÓN ph-V-Hz	1-230-50
POTENCIA CONEXIÓN Kw	1,8
RPM	2.800
DEPÓSITO DE DETERGENTE l/gal	0,5/0,13
DIMENSIONES LxAnxAl cm	64x48x76
PESO Kg/lb	43,5/96
CONSUMO GASÓIL l./H	1,7
CAPACIDAD DEPÓSITO l.	4
CABEZAL BOMBA	Aluminio

CARACTERÍSTICAS:

Motor eléctrico de inducción con protección eléctrica. Bomba axial con tres pistones de acero y cabezal de aleación ligera. Caldera de acero de alto rendimiento. Control remoto del paro total que desconecta el motor y el quemador una vez se libera la pistola. Depósito de gasóil de 4 l. y consumo de 1,7 l/H.



ACCESORIOS DE SERIE:

Manguera de alta presión.
Lanza con boquilla de ángulo variable.
Pistola y lanza espuma.





Nº de registro del certificado
12 100 12215 TMS
Empresa certificada
ISO 9001



- 1- KIT760 BOQUILLA ÁNGULO VARIABLE K100, K101
- KIT765 BOQUILLA ÁNGULO VARIABLE K120N
- KIT766 BOQUILLA ÁNGULO VARIABLE K140N
- KIT767 BOQUILLA ÁNGULO VARIABLE K150
- 2- KIT768 BOQUILLA TURBO K100 - K101
- KIT769 BOQUILLA TURBO K120N
- KIT771 BOQUILLA TURBO K140N
- KIT772 BOQUILLA TURBO K150
- 3- KIT773 EXTENSIÓN LANZA
- 4- KIT774 LANZA ESPUMA
- 5- KIT775 CEPILLO HIDROLIMPIADORA FIJO
- 6- KIT776 CEPILLO ROTATIVO
- 7- KIT977 MANGUERA RATÓN
- 8- KIT785 MANGUERA PROLONGACIÓN 7 m.
- 9- KIT782 ARENADOR CON SONDA
- 10- KIT994 BOQUILLA SUELOS
- 11- 0160600100 PISTOLA + MANGUERA K100 - K101
- 0161001000 PISTOLA + MANGUERA K120N
- 12- 01EXPOSITOR



Máquinas y accesorios
no incluidos en el expositor.



1



2



3



4



5



6



7-8



9



10



11

Cleaning
machines S.L.